НПФ ХИМИТЕК

профессиональные моющие средства – разработка, производство, технологии
материалы для ремонта и эксплуатации промышленного оборудования

197375, Санкт-Петербург, ул.Ново-Никитинская, д.14-Б
юр. адрес: 199004, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.31
тел (812) 448-0033, (901) 309-8520, (812) 955-5317, факс (812) 448-0034
www.chemitech.ru info@chemitech.ru

Смазочные материалы JET-LUBE®

История смазок JET-LUBE® восходит к 1949 году, когда мало кому известная техасская компания предложила специальный компаунд для решения проблемы надёжной стыковки труб при бурении. Новый продукт решал комплекс проблем, связанный с перегревом, коррозией и трением намного лучше, чем что-либо, известное к тому времени, и получил название **JET-LUBE® KOPR-KOTE®**. С тех пор компания JET-LUBE разработала бессчётное количество продуктов для решения проблем, возникающих как при нефтедобыче, так и в других отраслях промышленности – ТАМ, ГДЕ ВАЖНЫ НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО.

С конца 1980-х годов JET-LUBE работает над созданием экологически безопасных смазочных материалов, герметиков и смежных специальных продуктов. Сегодня, по истечении многих лет разработок и испытаний, JET-LUBE предлагает полный перечень экологически безопасных продуктов, превосходящих по качеству требования действующих стандартов, и устанавливает свой собственный уровень требований к надёжности и техническим параметрам.

С 1993 года производство JET-LUBE сертифицировано по стандарту качества ISO 9001. Конечная цель компании очень проста… Полное отсутствие дефектов.

НПФ ХИМИТЕК является официальным представителем и дистрибутором продукции **JET-LUBE®** на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана.

Многоцелевые смазки

Наименование	Описание	Применение	Температурный диапазон
MP-50	Паста с дисульфидом молибдена. Содержит высокий процент дисульфида молибдена, на неплавящейся основе. Плакирует поверхность металла, предотвращая схватывание, истирание, скачкообразное движение, влияние высоких и низких температур..	Превосходный сборочный и противозадирный состав. Применяется в зубчатых передачах, сцепных устройствах ж/д вагонов и рельсовых тележек, в резьбовых соединениях большого диаметра, карданных шарнирах, инструментах, и т.д.	-18° - 400°C
Moly Mist	Смазочное покрытие. Представляет собой быстросохнущую суспензию дисульфида молибдена, формирующую сухую смазочную пленку, которая не притягивает пыль и грязь.	Применяется в цепных и зубчатых передачах, прочих открытых поверхностях, где предпочтительна сухая смазка , для предотвращения накопления грязи и продуктов окисления.	до 400°C
Gear Guard	Смазочная паста класса «премиум». Смазка, специально созданная для узлов, подвергающихся тяжелым нагрузкам. Содержит дисульфид молибдена и графит. Образует тонкую, прочную, стойкую, гибкую пленку, которая увеличивает ресурс зубчатых передач. Снижает износ, устойчива к воздействию центробежных сил.	Применяется для смазывания открытых зубчатых передач, тяжелонагруженных опор, подшипников, сцепных устройств и т.д.	-50° - 150°C

OG-H	Смазка для открытых редукторов. С высокой адгезией и прочными внутренними связями (когезией). Содержит дисульфид молибдена, графит, ингибиторы коррозии, и добавки сверхвысокого давления.	Для узлов, требующих сверхпрочной смазки, типа открытых редукторов, паросиловых механизмов, подъемно-транспортных устройств, экскаваторов, закрытых цепных передач, проволочных тросов и канатов, гусеничных подъемников и др.	-50° - 150°C
WLD	Канатная смазка. Водостойкая смазка с высокой адгезией, которая проникает внутрь проволочного каната, пополняя первоначальную смазку. Формирует пленку, которая не притягивает пыль и грязь.	Идеальная смазка для проволочных тросов, канатов, цепей, подвергающихся воздействию соленой воды.	-23° - 92°C
WRL	Канатная смазка. Проникает к сердцевине проволочных канатов, гарантируя полное смазывание, не высыхает, образует нелипкую пленку, защищая стренги от коррозии	Для всех типов проволочных тросов, канатов, цепей.	-32° - 175° C
CC-Lube	Полусинтетическая универсальная смазка. Полусинтетическая многоцелевая смазка с ПТФЭ. Чистая, светлая, без запаха, нетоксичная, «чистая», биоразлагаемая смазка. Применяется на птицефабриках и мясоперерабатывающих заводах. Одобрена в категории USDA H-1 по степени допустимости случайного контакта с пищей	Превосходно подходит для использования везде, где требуется светлая, чистая, безопасная смазка. Безопасна для металла, древесины, пластмасс, каучука, винила, и т.д. Применяется во всех отраслях промышленности.	-18° - 205°C
TF-500	Смазка-герметик. Содержит высокий процент частиц ПТФЭ. Предназначена для смазывания и герметизации резьбовых соединений и сальников.	Предотвращает утечки в насосах, клапанах, и резьбовых соединениях. Идеальна при контакте с сильными химикатами.	до 260°C 69 МПа
AX-2	Смазка для клапанов. Неплавящаяся, водостойкая смазка, содержащая ингибиторы коррозии. Для нее характерны высокая рабочая стабильность, превосходная адгезия к металлам и продолжительное время хранения.	Применяется во всех типах клапанов и везде, где требуется неплавящаяся, водостойкая смазка.	-51° - 315°C
Silicone Compound DM	Силиконовый смазочный компаунд. Диэлектрический состав для защиты от влаги систем зажигания, наконечников проводов свечей зажигания, электрических соединений, кабелей, клемм аккумуляторов. Зарегистрирован в категории USDA H-1 по степени допустимости случайного контакта с пищей.	Превосходно подходит для подшипников, работающих при высоких температурах, конвейеров, и низкотемпературных применений в системах охлаждения.	-57° - 205°C